

Wykaz zjazdów

Przebudowa drogi gminnej nr G129329P w miejscowości Auguścin.

Nr	Pikietaż	Strona drogi	Szerokość [m]	Powierzchnia [m2]	Wyokraglenie/sk os	Rodzaj nawierzchni	Arot [m]	Opornik betonowy [m]	Krawężnik najazdowy [m]
Z1	799,71	lewa	3,50	8,3	R3/R3	bitumiczna	6		
Z2	834,21	prawa	3,00	12,9	R3/R3	bitumiczna			
Z3	834,36	lewa	4,00	8,4	R3/R3	bitumiczna	8		
Z4	854,23	prawa	3,80	14,9	R3/R3	k. betonowa		12	8,8
Z5	874,44	prawa	3,50	13,4	R3/R3	bitumiczna			
Z6	900,72	lewa	3,50	7,7	R3/R3	bitumiczna	11,4		
Z7	938,58	lewa	3,50	7,7	R3/R3	bitumiczna	13,4		
Z8	960,78	prawa	4,00	14,8	R3/R3	k. betonowa		12,3	9,4
Z9	970,54	lewa	3,50	7,9	R3/R3	bitumiczna	9,4		
Z10	986,02	prawa	4,00	15,1	R3/R3	k. betonowa	8,7	12,8	9,4
Z11	986,99	lewa	3,50	7,4	R3/R3	bitumiczna			
Z12	998,39	lewa	3,50	8,4	R3/R3	bitumiczna	3		
Z13	1025,22	prawa	3,50	14,3	R3/R3	bitumiczna	5,9		
Z14	1103,86	lewa	3,50	11,9	R3/R3	k. betonowa		10,9	9,8
Z15	1124,38	lewa	3,50	12,4	R3/R3	bitumiczna			
Z16	1155,73	prawa	5,00	17,8	R3/R3	k. betonowa	7,8	13,6	10,4
Z17	1161,41	lewa	3,50	10,4	R3/R3	bitumiczna	6,4		
Z18	1177,15	prawa	3,50	14,7	R3/R3	bitumiczna			
Z19	1250,37	lewa	4,00	8,2	R3/R3	bitumiczna			

Zjazdy naw. bitumiczna	142,1 m2
Zjazdy naw. k. Betonowa	74,5 m2
Opornik	61,6 m
Krawężnik najazdowy	47,8 m